

# 管内検査カメラ WPS-B2-C28L

管内カメラは、新設管の点検や、既設管の異物・錆・閉塞や損傷などの点検に最適な工業用内視鏡です。

WPS-B2-C28Lは、70~200mmの配管径に対応する管内検査カメラです。90°のエルボも2か所通過可能です。持ち運びやケーブルの引き出し・収納に便利なスタンドリール付きです。

特長

1

## 高性能カメラヘッド

最高水準IP68の防水構造で、悪環境でも安心して使用できます。画角が105°と広角のため、広い範囲を表示します。

特長

2

## ケーブルカウンター搭載

挿入した長さが0.1m刻みで表示されるため、配管のどの場所を検査しているか確認できます。



特長

3

## 小径配管にも対応

オプションの小径用ケーブル・カメラヘッドに交換することで、25mm~からの配管も測定可能です。



### 本体・モニター部

寸法	520 × 430 × 200mm (ケース)
重量	10kg (ケース含む)
電源	リチウムイオン電池 (7時間動作・5時間充電)
動作環境	-20℃~45℃
保存形式	MP4
保存媒体	SDカード / USBメモリ
モニターサイズ	7インチ TFTカラー液晶
モニター解像度	800 × 480
モニター距離表示 (ケーブルカウンター)	0.1m刻み表示

### カメラヘッド・ケーブル部

サイズ/適応管径	φ28mm / 70~200mm
曲管通過能力	90°エルボ2箇所程度 (配管径70mm以上)
防水構造	IP68 (水深50mで30分使用可能)
照明	LED 12灯
カメラケーブル径/長さ	φ5mm / 40m (有効長30m)
カメラ画角	105°
カメラ画素数	720 × 576

非破壊検査機材のオンラインショップ

**NDTマート**

NDTマート&レンタル株式会社

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-150-1 カネゲンビル2階

Tel : 048-783-5821 FAX : 048-783-5059 Email : info@ndtmart.jp